

**FEELRO** H<sub>2</sub>O  
FILTRATION REVERSE OSMOSIS

**SYSTEMS FOR HOME**  
PER USO DOMESTICO



**AS SIMPLE AS WATER**

## L'avanguardia della semplicità

Con oltre trent'anni di esperienza nei settori legati all'acqua, Filtech produce impianti di filtrazione ed osmosi inversa per il trattamento delle acque potabili. Ricerca, sviluppo e una consolidata cultura della qualità permettono di creare soluzioni innovative, che uniscono alta tecnologia e semplicità d'utilizzo. Ogni dispositivo è progettato per limitare al minimo le manutenzioni e offrire al cliente un'esperienza d'uso intuitiva, confortevole e sicura.

La cura del dettaglio caratterizza il nostro lavoro lungo tutta la filiera: dalla selezione dei migliori materiali alla scelta delle tecnologie più avanzate, fino alle attività di collaudo effettuate su ogni dispositivo. Uniamo la conoscenza della materia prima alle migliori competenze progettuali, produttive e organizzative per dare vita a soluzioni esclusive di altissimo livello.

Innovazione e semplicità al servizio del cliente, perché mettiamo sempre al centro la sua soddisfazione.

## *The avant-garde of simplicity*

With over thirty years of experience in water-related sectors, Filtech manufactures filtration and reverse osmosis systems for drinking water treatment. Research, development and a consolidated culture of quality allows Filtech to create innovative solutions that combine high technology and ease of use. Each device is designed to keep maintenance to a minimum level and offer the customer an intuitive, comfortable and safe user experience.

Attention to detail characterises our work along the entire supply chain: from the selection of the best materials to the choice of the most advanced technologies, through to the testing activities carried out on each device. We combine knowledge of raw materials with the best design, production and organisational skills to create exclusive solutions of the highest level.

Innovation and simplicity at the service of the customer, because we always put his satisfaction at the centre.



## Un'azienda con l'innovazione nel DNA

La soddisfazione del cliente guida il nostro lavoro. Per rispondere a ogni tipo di esigenza, offriamo un'ampia gamma di sistemi per l'osmosi inversa e filtrazione. Lo facciamo investendo in ricerca e sviluppo, progettando soluzioni innovative e all'avanguardia.

## I valori che ci ispirano ogni giorno

### > RELAZIONI

Costruiamo rapporti solidi e di valore, perché le persone sono il nostro motore.

### > SEMPLICITÀ

Siamo essenziali nella forma e nella sostanza, puntiamo dritto al cuore delle cose.

### > INNOVAZIONE

Guardiamo al futuro per progettare le soluzioni più funzionali ai bisogni del cliente.

### > INTEGRITÀ

Crediamo nel rispetto dei valori e delle persone. Siamo trasparenti, come l'acqua.

## A company with innovation in its DNA

*A company with innovation in its DNA Customer satisfaction guides our work. To meet every type of need, we offer a wide range of reverse osmosis and filtration systems. We do this by investing in research and development, designing innovative and cutting-edge solutions.*

## Values that inspire us every day

### > RELATIONS

*We build solid and valuable relationships, because people are our engine.*

### > KEEP IT SIMPLE

*We are essential in form and substance, we aim straight at the heart of things.*

### > INNOVATION

*We look to the future to design more functional solutions towards customer needs.*

### > INTEGRITY

*We believe in respecting values and people. We are transparent, like water.*





## Controllo qualità su tutti i filtri e i dispositivi

Prima della vendita, ogni dispositivo è testato con il supporto di macchinari automatici da noi prodotti per garantire sempre il massimo della qualità, della sicurezza e della resistenza nel tempo. Testiamo il 100% dei sistemi replicando le reali situazioni d'uso del prodotto, per verificare il corretto funzionamento di ciascun componente nelle sue effettive condizioni d'impiego. In fine le macchine vengono svuotate e sanificate con il nostro sistema esclusivo.

## *Quality test on all our filters and devices*

*Before to be sold, each device is tested with the support of automatic machines we produce to guarantee maximum quality, safety and durability. We test 100% of our systems by replicating real situations of product use, to verify the correct functioning of each component under its actual conditions of use. Finally, the machines are emptied and sanitised with our exclusive system*









# I PLUS DEI NOSTRI SISTEMI


## OUR SYSTEM PLUS POINT



**COMPATTEZZA**  
*COMPACTNESS*



**ALTA PORTATA**  
*HIGH FLOW CAPACITY*



**POCHI RACCORDI**  
*FEW QUICK FITTINGS*



**TOUCH SCREEN DISPLAY**  
*TOUCH SCREEN DISPLAY*



**TECNOLOGIA WI-FI IOT**  
*WI-FI IOT TECHNOLOGY*



**FACILITÀ DI MANUTENZIONE**  
*EASY MAINTENANCE*





# SISTEMA BREVETTATO VESSEL VRO23

*VRO23 PATENTED  
VESSEL SYSTEM*


**FACILE CAMBIO MEMBRANE**  
*EASY MEMBRANE REPLACEMENT*

**SCARTO INTELLIGENTE**  
*SMART DRAIN*

**DOPPIA TENUTA**  
*DOUBLE SEAL SYSTEM*

**SISTEMA LAVORO IN SERIE**  
*SERIES WORKING SYSTEM*

**REGOLAZIONE DELLA SALINITÀ**  
*SALINITY ADJUSTMENT*



# SCARTO INTELLIGENTE

## SMART DRAIN



Il modulo d'uscita brevettato gestisce lo scarto in modo automatico variando, in accordo alle condizioni dell'acqua in ingresso, il quantitativo d'acqua da scartare. Lo SMART DRAIN, gestendo sempre il corretto livello tra permeato e scarto aiuta la membrana a durare più a lungo e permette al sistema di lavorare a pressione costante. Grazie a questo sistema innovativo, la macchina lavora meglio e necessita di meno interventi tecnici.

*The patented output module manages the rejection automatically by varying the amount of water to be rejected according to the incoming water conditions. The SMART DRAIN, by always managing the correct level between permeate and concentrate, helps the membrane to last longer and allows the system to work at constant pressure. Thanks to this innovative system, the machine works better and requires less technical intervention.*

**MENO COSTI DI MANUTENZIONE**  
**LESS MAINTENANCE COSTS**



**SISTEMA FLO**  
**FLO SYSTEM**



**ALTRI SISTEMI**  
**OTHER SYSTEMS**

# IL BENESSERE DELLA MACCHINA

## THE WELLNESS OF THE MACHINE



**LUNGA VITA DEI RICAMBI**  
LONGER LIFE OF THE REPLACEMENTS



**ALTRI SISTEMI**  
OTHER SYSTEMS



**SISTEMA FLO**  
FLO SYSTEM

L'innovativa tecnologia del Vessel VRO23 aiuta l'osmosi a lavorare meglio riducendo i costi di gestione e manutenzione. Il suo design consente di lavorare con raccorderia ridotta ai minimi termini ed in fase di manutenzione ordinaria il cambio membrane è facilitato dal sistema a tappi a doppia tenuta senza dover intervenire su tutte le parti della macchina. Nel Vessel VRO23 le membrane lavorano in serie ed insieme allo smart drain c'è un netto miglioramento della gestione dell'acqua, sia in termini qualitativi che quantitativi. Tutti questi benefici si traducono in un incremento della vita di tutte le parti sensibili della macchina dalla membrana alla pompa.

*The innovative technology of the Vessel VRO23 helps the reverse osmosis work better by reducing operating and maintenance costs. Its design makes possible to work with a minimum number of fittings and during the routine maintenance, membrane change is facilitated by the double seal plug system with no needing to intervene on all parts of the machine. In the Vessel VRO23 the membranes work in series and along with the smart drain there is a clear improvement in the water management, both in terms of quality and quantity. All these benefits increase the lifespan of all sensitive parts of the machine from the membrane to the pump.*



# RO CHECK

GESTIONE DA REMOTO E CONNESSIONE AGLI IMPIANTI  
*REMOTE MANAGEMENT AND CONNECTION TO THE SYSTEMS*

## Controllo degli impianti in qualsiasi momento.

Con il **sistema RO Check** ci si può sia connettere ai dispositivi che monitorarli da remoto tramite il portale dedicato. È possibile collegarsi WiFi all'impianto, con i dati del cellulare o del tablet o attraverso l'access point offerto dall'impianto, in caso di assenza internet. ROCheck da poi la possibilità, non solo di una banale lettura dei parametri, ma di interagire con l'impianto stabilendo il modo in cui lo si vuol far lavorare. Se connessa alla rete **la macchina invierà notifiche** in caso di allarmi ed un feed costante sullo stato del suo funzionamento

## *Systems controlled at any time.*

*With the **RO Check system** it is possible to both connect to the devices and monitor them remotely via the dedicated partner portal. WiFi connection to the machines and to the local net, in the case of internet absence, it is possible to use the data from a mobile hotspot, phone or tablet, or through the access point offered by the system. ROCheck gives also the possibility, not only of a trivial reading of the parameters, but to interact with the system by establishing the way in which you want it to work. If connected to the network, **the machine will send notifications** in the event of alarms and a constant feed on the status of its operation.*






**CONNESSIONE WI-FI**  
*WIFI CONNECTIONS*



**MONITORAGGIO  
DISPOSITIVI DA REMOTO**  
*REMOTE DEVICES  
MONITORING*



# SISTEMA PURO


## PURO SYSTEM

### FILTRI CON SANIFICANTE

#### SANITIZING FILTER

**PURO è un sistema integrato nei filtri di sanitizzazione automatica.** È progettato per il trattamento dell'acqua potabile mediante filtro a carbone attivo e sanificante in uscita, per eliminare virus e batteri e garantire una sanitizzazione sicura ed efficiente. PURO **sanifica il sistema in soli 15 minuti**, con un notevole risparmio di tempo nelle attività di manutenzione da parte di tecnici e rivenditori. **Interventi rapidi, efficaci e facilità di sostituzione** sono i vantaggi del PURO, oltre alla garanzia di una **sanificazione completa e sicura**.

***PURO is an integrated filter system for an automatic sanitisation. It is designed to treat drinking water by activated carbon and with a sanitizing media at the water outlet, to eliminate viruses and bacteria and ensure safe and efficient sanitisation. PURO sanitises the system in just 15 minutes, saving considerable time in maintenance activities for technicians and dealers. Quick, effective interventions and easy replacement are the advantages of PURO, in addition to the guarantee of complete and safe sanitisation.***





## SISTEMA SANIFICANTE ESCLUSIVO EXCLUSIVE SANITISING SYSTEM



**ELIMINAZIONE BATTERI E FILM BATTERICO**  
*BACTERIA AND BACTERIAL FILM WITHDRAWAL*

## PROCEDURA FACILE EASY PROCEDUR



EASY



15 MIN.






# REMIN

## FILTRO REMINERALIZZANTE REMINERALISING FILTER

Il REMIN FEELTRANT tramite il media interno è **specifico per la remineralizzazione dell'acqua a bassa salinità** innalzando i livelli di PH su valori basici. I suoi utilizzi sono molteplici, quello primario è di consueto come post filtrazione su sistemi ad osmosi inversa. Il suo **innovativo sistema di dosaggio graduale** lo rende l'unico sul mercato ad **evitare il picco di PH** per prolungato contatto con il media remineralizzante, lo si può quindi utilizzare in tutta sicurezza già dalla prima acqua erogata.

*The REMIN by FEELTRANT through its internal media is specifically for remineralising low salinity water by raising PH levels to basic values. Its uses are many, the primary one is to be placed as post filtration on reverse osmosis systems. Its innovative gradual dosing system makes it the only one on the market that avoids PH peaks due to prolonged contact with the remineralising media, so it can be used safely from the very first water dispensed.*

EVITA IL PICCO DI PH  
AVOIDS PH PEAKS




# SISTEMA ANTIALLAGAMENTO ESTERNO SAFEDROP

## EXTERNAL ANTI-FLOODING SYSTEM SAFEDROP

SAFEDROP è un sistema di sicurezza integrabile anti-allagamento in grado di dare allarmi in caso di fughe d'acqua, non solo dai dispositivi di trattamento acqua, ma da qualsiasi dispositivo presente nella stanza. Ha la possibilità di essere connesso a reti dati per poter inviare notifiche e, non per ultimo può gestire una elettrovalvola esterna per bloccare l'acqua in ingresso ed evitare danni o sprechi d'acqua

*SAFEDROP is an integrated anti-flooding safety system capable of giving alarms in the event of water leaks, not only from water treatment devices, but from any device present in the room. It can be connected to data networks to send notifications and, last but not least, it can manage an external solenoid valve to block incoming water and avoid damage or waste of water.*



# CONTALITRI HEEDROP

## HEEDROP FLOW METER



**Heedrop è un contalitri** con la gestione, anche da remoto, di sistemi filtranti per acqua potabile con connessione wi-fi, con la **possibilità di programmazione tramite interfaccia web integrata e gestione tramite portale dedicato**. Come tutti i dispositivi del sistema ROCheck dà poi la possibilità, non solo della semplice lettura dei parametri, ma di interagire con l'impianto filtrante stabilendo il modo in cui lo si vuol far lavorare e da la possibilità di monitorare tutti i sistemi installati. Il lettore non è comunque vincolato alla parte web ma del tutto configurabile anche dal display. Heedrop grazie alla sua tecnologia innovativa **ha una lettura di un ampia gamma di portate**, fino ad arrivare a valori bassissimi come la battuta di un espresso, per avere maggiore sicurezza sulla gestione dei ricambi.

Opzionale, si ha anche il modulo anti-allagamento con il controllo esterno di una elettrovalvola di intercettazione, per escludere completamente l'impianto, per maggiore sicurezza. Anche questo modulo ha la possibilità di essere integrato nel sistema ROCheck per il monitoraggio remoto.



**Heedrop is a flow meter** with the management, also from remote, of drinking water filtering systems with wifi connection. It has the **possibility of programming the system via an integrated web interface and the management of it via a dedicated portal**. Like all ROCheck system

devices, it is possible, not only of a simple reading of some parameters, but also of interacting with the filtering system, establishing the way in which it has to work, there is the possibility of monitoring all the systems installed. The reader is in any case not bound to the web part but can also be configured from its display. Thanks to its innovative technology, Heedrop can **read a wide range of flow rates** down to values as low as an espresso shot.

Also optional is the anti-flooding module with external control of a shut-off solenoid valve, to completely shut off the system for greater safety. This module also has the option of being integrated into the ROCheck system for remote monitoring.





**TECNOLOGIA BREVETTATA**  
PER L'OSMOSI INVERSA

***PATENTED TECHNOLOGY***  
*FOR REVERSE OSMOSIS*



# SISTEMA FLO

## SISTEMA FLO

### L'innovazione incontra il design.

Il sistema FLO è una tecnologia brevettata che permette di raggiungere portate mai viste con un minimo ingombro. È un sistema super compatto che in soli 10,5 cm di spazio eroga fino a 150 litri d'acqua all'ora. Design essenziale e altissima cura del dettaglio, per una soluzione che coniuga estetica e funzionalità.

### *Innovation meets design.*

*The FLO system is a patented technology that reach unprecedented flow rates with a minimum of space. It is a compact system that delivers up to 150 liters of water per hour in just 10.5 cm of space. Essential design and great attention to detail for a solution that combines aesthetics and functionality.*



# VANTAGGI TECNICI DEL SISTEMA FLO

## *FLO SYSTEM TECHNICAL ADVANTAGES*

- > **PROCESSI MIGLIORATI**
- > **MASSIMA SICUREZZA**

Tutti i vantaggi di una tecnologia innovativa e di un design funzionale, in un minimo ingombro di spazio.

- > **IMPROVED PROCESSES**
- > **MAXIMUM SAFETY**

*All the advantages of innovative technology and functional design in a minimum space requirement.*







1

**Il lettore di conducibilità** rileva la quantità di sali presenti nell'acqua, mostrandola direttamente sul display.

*The conductivity reader detects the amount of salts in the water, showing it directly on the display.*



2

**Il rilevatore antiallagamento** monitora e segnala eventuali perdite d'acqua.

*The flood detector monitors and alarms in the event of water leaks.*



3

**Centralina e cablaggi protetti** riducono il rischio elettrico.

*Protected control unit and wiring reduce the electrical risk.*



4

**La sostituzione delle membrane** semplice e veloce agevola le attività di manutenzione.

*Quick and easy membrane replacement facilitates the maintenance activities.*



5

**Il sistema di sgancio rapido della pompa e testata** agevolano l'estrazione e la manutenzione tecnica.

*The quick release system of the pump and filter head facilitate extraction and technical maintenance.*



6

**La chiave di sblocco rapido** agevola le operazioni di sostituzione e manutenzione.

*The dedicated quick release key facilitates replacement and maintenance operations.*



7

**Vessel VRO23:** sistema brevettato Vessel

*Vessel VRO23: patented Vessel system*



8

**Scarto intelligente** in base alle caratteristiche dell'acqua in ingresso

*Automatic drain management according to inlet water characteristics*



**LINEA FLO**  
*FLO LINE*



# FLO TFT

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA  
*DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS*

La **TFT** è la più completa della linea FLO, con tutte le caratteristiche della sua gamma, dalla portata fino a 150 l/h alla compattezza. Questa configurazione ha la lettura di conduttività e il modulo Wi-Fi a bordo che consente la gestione remota anche tramite access point.

**Integrabile con sistema anti-allagamento Safedrop (pag. 20)**

*The **TFT** is the most complete of the FLO line, with all the features of the range, from the flow rate up to 150 l/h to its compactness. This configuration has the reading of conductivity and the Wi-Fi module on board with the remote management, also via access point.*

*Can be integrated with Safedrop anti-flooding system (page 20)*



450 mm

105 mm

430 mm

## Caratteristiche

- Design Innovativo e compatto (10,5 cm)
- Nuovo Vessel VRO23
- Schermo TFT
- Wi-Fi
- Allarme filtro tempo e litri
- Lettura di conducibilità
- Allarme 15 minuti
- Allarme antiallagamento
- Sistema antiristagno
- Flussaggio membrane

## Features

- *Innovative and compact design (10,5 cm)*
- *New VRO23 Vessel*
- *TFT screen*
- *Wi-Fi*
- *Filter alarm - time and liters*
- *Conductivity reading*
- *15 min. alarm*
- *Flooding alarm*
- *Anti-stagnation system*
- *Membrane flushing*

**DISPLAY PARAMETRI**  
*PARAMETERS DISPLAY*

**ALLARMI SONORI**  
*SOUND ALARMS*



La macchina è conforme ai requisiti delle direttive europee e prodotta in conformità con D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012.  
The machine comply with the requirements of european directives and is produced in compliance with DM17406/04/2004 and DM25 of 07/02/12.

# FLO TFT

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA  
*DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS*



## FLO TFT

### FILTRO INTERNO / INTERNAL FILTER



Misure / Measures **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**  
Peso / Weight **7,9 kg**

MODELLO <i>MODEL</i>	CODICE <i>CODE</i>	PORTATA <i>FLOW (l/h)</i>	MEMBRANE	POMPA <i>PUMP</i>	FILTRAZIONE <i>FILTRATION</i>
FLO 100 TFT	02FLT001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / <i>Internal</i>
FLO 130 TFT	02FLT002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / <i>Internal</i>
FLO 150 TFT	02FLT003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / <i>Internal</i>

## FLO TFT GAS

ACQUA LISCIA E GASSATA / STILL AND SPARKLING



Misure / Measures **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**  
Peso / Weight **7,8 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO 100 TFT GAS	02FLT007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
FLO 130 TFT GAS	02FLT008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
FLO 150 TFT GAS	02FLT009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External

## FLO TFT TANK

TANK INTERNO DA 2 LITRI / 2 L INTERNAL TANK



Misure / Measures **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**  
Peso / Weight **7,8 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO 100 TFT HF	02FLT004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
FLO 130 TFT HF	02FLT005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
FLO 150 TFT HF	02FLT006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External

# FLO LCD


DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA  
*DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS*

La **LCD** ha tutto quello che serve, compatta e performante fino a 150 l/h con la visualizzazione di tutti gli allarmi, esaurimento filtro per litri e tempo, blocco 15 minuti, anti allagamento.

**Integrabile con sistema anti-allagamento Safedrop (pag. 20)**

*The **LCD** has everything you need, compact and high performance up to 150 l/h with the display of all alarms, filter exhaust by liters and time, 15 minutes block, anti flood.*

*Can be integrated with Safedrop anti-flooding system (page 20)*



450 mm

105 mm

430 mm



## Caratteristiche

- Design Innovativo e compatto
- Nuovo Vessel VRO23
- Schermo LCD
- Allarme filtro tempo e litri
- Lettura di conducibilità opzionale
- Allarme 15 minuti
- Allarme antiallagamento
- Sistema antiristagno
- Flussaggio membrane

## Features

- *Innovative and compact design (10,5 cm)*
- *New VRO23 Vessel*
- *LCD screen*
- *Filter alarm - time and liters*
- *Optional conductivity reading*
- *15 min. alarm*
- *Flooding alarm*
- *Anti-stagnation system*
- *Membrane flushing*

## GIORNI RESTANTI AL CAMBIO FILTRO

*DAYS LEFT  
BEFORE FILTER CHANGING*



**PERCENTUALE RIMASTA  
CAPACITÀ FILTRO**  
*PERCENTAGE LEFT  
OF FILTER CAPACITY*

La macchina è conforme ai requisiti delle direttive europee e prodotta in conformità con D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012.  
The machine comply with the requirements of european directives and is produced in compliance with DM17406/04/2004 and DM25 of 07/02/12.

# FLO LCD

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA  
*DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS*



## FLO LCD

FILTRO INTERNO / *INTERNAL FILTER*



Misure / *Measures* **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**  
Peso / *Weight* **7,9 kg**

MODELLO <i>MODEL</i>	CODICE <i>CODE</i>	PORTATA <i>FLOW (l/h)</i>	MEMBRANE	POMPA <i>PUMP</i>	FILTRAZIONE <i>FILTRATION</i>
FLO 100 LCD	02FLL001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / <i>Internal</i>
FLO 130 LCD	02FLL002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / <i>Internal</i>
FLO 150 LCD	02FLL003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / <i>Internal</i>

## FLO LCD GAS

ACQUA LISCIA E GASSATA / STILL AND SPARKLING



Misure / Measures **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**  
Peso / Weight **7,8 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO 100 LCD GAS	02FLL007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
FLO 130 LCD GAS	02FLL008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
FLO 150 LCD GAS	02FLL009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External

## FLO LCD TANK

TANK INTERNO DA 2 LITRI / 2 L INTERNAL TANK



Misure / Measures **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**  
Peso / Weight **7,8 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO 100 LCD HF	02FLL004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
FLO 130 LCD HF	02FLL005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
FLO 150 LCD HF	02FLL006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External

# FLO B

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA  
*DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS*

La versione **B** condivide le caratteristiche di design compatto ed alte portate delle altre versioni con una elettronica alleggerita esclusivamente con allarme filtro.

**Integrabile con sistema anti-allagamento Safedrop (pag. 20)**

*The **B** version shares the compact design and high flow rates of the other versions with a lightened electronics exclusively with the filter alarm.*

*Can be integrated with Safedrop anti-flooding system (page 20)*



450 mm

105 mm

430 mm

## Caratteristiche

- Design Innovativo e compatto
- Nuovo Vessel VRO23
- Schermo LCD
- Allarme filtro tempo e litri

## Features

- *Innovative and compact design*
- *New VRO23 Vessel*
- *LCD screen*
- *Filter alarm - time and liters*

**GIORNI RESTANTI  
AL CAMBIO FILTRO**  
*DAYS LEFT  
BEFORE FILTER CHANGING*



**LITRI RIMASTI PRIMA  
DEL CAMBIO FILTRO**  
*LITERS LEFT BEFORE  
FILTER CHANGE*

La macchina è conforme ai requisiti delle direttive europee e prodotta in conformità con D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012.  
The machine complies with the requirements of European directives and is produced in compliance with DM17406/04/2004 and DM25 of 07/02/12.

# FLO B

---

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA  
*DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS*



## FLO B

### FILTRO INTERNO / INTERNAL FILTER



Misure / Measures **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**  
 Peso / Weight **7,9 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO 100 B	02FLB001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / Internal
FLO 130 B	02FLB002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / Internal
FLO 150 B	02FLB003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / Internal

## FLO B HF

### TANK INTERNO DA 2 LITRI / 2 L INTERNAL TANK



Misure / Measures **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**  
 Peso / Weight **7,8 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO 100 B HF	02FLB004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
FLO 130 B HF	02FLB005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
FLO 150 B HF	02FLB006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External



**LINEA HDO**  
*HDO LINE*





# HDO

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA  
*DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS*

La **HDO** è la prima nata in casa Filtech e può ospitare al suo interno tutte le configurazioni della linea Flo. Si potrà avere quindi uno stile diverso ma con tutti i vantaggi tecnologici delle innovazioni apportate dal nuovo vessel, dallo scarto intelligente ai 150 l/h con filtro interno.

*The **HDO** is the first born in Filtech house and can lodge all the configurations of the Flo line. Therefore it is possible to have a different style but with all the technological advantages of the innovations provided by the new vessel, from the smart rejection to the 150 l / h flow with internal filter.*



# HDO TFT

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA  
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS

## Caratteristiche

- > Nuovo Vessel VRO23
- > Schermo TFT
- > Allarme filtro tempo e litri
- > Membrane flushing
- > Lettura conducibilità
- > Allarme 15 minuti
- > Allarme antiallagamento
- > Wi-Fi
- > Sistema antiristagno

## Features

- > *New VRO23 Vessel*
- > *TFT screen*
- > *Filter alarm - time and liters*
- > *Membrane flushing*
- > *Conductivity reading*
- > *15 min. alarm*
- > *Flooding alarm*
- > *Wi-Fi*
- > *Anti-stagnation system*



Integrabile con sistema anti-allagamento Safedrop (pag. 20)  
Can be integrated with Safedrop anti-flooding system (page 20)



Misure / Measures **43 cm x 44 cm x h 10,5 cm**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
HDO 100 TFT	02HNT001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / Internal
HDO 130 TFT	02HNT002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / Internal
HDO 150 TFT	02HNT003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / Internal
HDO 100 TFT HF	02HNT004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
HDO 130 TFT HF	02HNT005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
HDO 150 TFT HF	02HNT006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External
HDO 100 TFT GAS	02HNT007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
HDO 130 TFT GAS	02HNT008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
HDO 150 TFT GAS	02HNT009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External

# HDO LCD

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA  
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS

## Caratteristiche

- > Nuovo Vessel VRO23
- > Schermo LCD
- > Allarme filtro tempo e litri
- > Membrane flushing
- > Lettura conducibilità opzionale
- > Allarme 15 minuti
- > Allarme antiallagamento
- > Sistema antiristagno

## Features

- > *New VRO23 Vessel*
- > *LCD screen*
- > *Filter alarm - time and liters*
- > *Membrane flushing*
- > *Optional conductivity reading*
- > *15 min. alarm*
- > *Flooding alarm*
- > *Anti-stagnation system*



Integrabile con sistema antiallagamento Safedrop (pag. 20)  
Can be integrated with Safedrop anti-flooding system (page 20)



Misure / Measures **43 cm x 44 cm x h 10,5 cm**



MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
HDO 100 LCD	02HNL001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / Internal
HDO 130 LCD	02HNL002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / Internal
HDO 150 LCD	02HNL003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / Internal
HDO 100 LCD HF	02HNL004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
HDO 130 LCD HF	02HNL005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
HDO 150 LCD HF	02HNL006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External
HDO 100 LCD GAS	02HNL007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
HDO 130 LCD GAS	02HNL008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
HDO 150 LCD GAS	02HNL009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External

# HDO B

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA  
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS

## Caratteristiche

- > Nuovo Vessel VRO23
- > Schermo LCD
- > Allarme filtro tempo e litri

## Features

- > *New VRO23 Vessel*
- > *LCD screen*
- > *Filter alarm - time and liters*



Misure / Measures **43 cm x 44 cm x h 10,5 cm**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
HDO 100 B	02HNB001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / Internal
HDO 130 B	02HNB002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / Internal
HDO 150 B	02HNB003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / Internal
HDO 100 B HF	02HNB004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
HDO 130 B HF	02HNB005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
HDO 150 B HF	02HNB006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External

# HDO XS

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA  
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS

**HDO XS** è stata pensata per rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi mantenendo l'unicità delle tecnologie brevettate da Filtech. Con un ingombro ridotto ed una carena in metallo AISI 304, la Hdo XS garantisce le prestazioni, l'affidabilità e le specifiche tecniche della Hdo. Grazie al nuovo Vessel VRO23 è possibile realizzare la versione XS sulle configurazioni 100 / 130 / 150 l/h.

**Integrabile con sistema anti-allagamento Safedrop (pag. 20)**

***HDO XS** has been designed to meet space optimization requirements while maintaining the uniqueness of Filtech's patented technologies. With a reduced size and an AISI 304 stainless steel case, the Hdo XS guarantees the performance, reliability and technical specifications of the Hdo. Thanks to the new Vessel 2310, it is possible to make the XS version on 100 / 130 / 150 L/h configurations.*

***Can be integrated with Safedrop anti-flooding system (page 20)***



◀ 378 mm

▲ 435 mm

▲ 96 mm

Stata pensata per rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi mantenendo l'unicità delle tecnologie brevettate da Filtech. Con un ingombro ridotto ed una carena in metallo AISI 304, la Hdo XS garantisce le prestazioni, l'affidabilità e le specifiche tecniche della Hdo. Grazie al nuovo Vessel VRO23 è possibile realizzare la versione XS sulle configurazioni 100 / 130 / 150 l/h.

*Stata pensata per rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi mantenendo l'unicità delle tecnologie brevettate da Filtech. Con un ingombro ridotto ed una carena in metallo AISI 304, la Hdo XS garantisce le prestazioni, l'affidabilità e le specifiche tecniche della Hdo. Grazie al nuovo Vessel VRO23 è possibile realizzare la versione XS sulle configurazioni 100 / 130 / 150 l/h.*



La macchina è conforme ai requisiti delle direttive europee e prodotta in conformità con D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012.  
The machine comply with the requirements of european directives and is produced in compliance with DM17406/04/2004 and DM25 of 07/02/12.

# HDO XS

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA  
*DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS*



## HDO XS TFT

Wi-Fi

Allarme filtri / *Filter alarm*

Lettura conducibilità / *Conductivity reading*

Membrane flushing



Misure / *Measures* 43,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm

MODELLO <i>MODEL</i>	CODICE <i>CODE</i>	PORTATA <i>FLOW (l/h)</i>	MEMBRANE	POMPA <i>PUMP</i>	FILTRAZIONE <i>FILTRATION</i>
HDO 100 TFT XS	02FLT010	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna/ <i>Internal</i>
HDO 130 TFT XS	02FLT011	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna/ <i>Internal</i>
HDO 150 TFT XS	02FLT012	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna/ <i>Internal</i>



## HDO XS LCD

Allarme filtri / *Filter alarm*

Lettura conducibilità / *Conductivity reading*

Membrane flushing

Integrabile con sistema anti-allagamento Safedrop (pag. 20)  
*Can be integrated with Safedrop anti-flooding system (page 20)*



Misure / Measures **43,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
HDO 100 LCD XS	02FLL010	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna/Internal
HDO 130 LCD XS	02FLL011	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna/Internal
HDO 150 LCD XS	02FLL012	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna/Internal

## HDO XS B

Allarme filtri / *Filter alarm*



Misure / Measures **43,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
HDO 100 B XS	02FLB007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna/Internal
HDO 130 B XS	02FLB008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna/Internal
HDO 150 B XS	02FLB009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna/Internal

# HDO XXS

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA  
*DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS*

La **XXS** è l'osmosi inversa realizzata ai limiti minimi di fattibilità. Garantisce la massima flessibilità in fase di installazione e, ponendo il filtro esternamente, con il Vessel VRO23, si ha possibilità di arrivare fino ad una portata di 150 l/h. La XXS è stata realizzata pensando alle difficoltà di installazione che anche le cucine moderne offrono.

**Integrabile con sistema anti-allagamento Safedrop (pag. 20)**

*The **XXS** is reverse osmosis realized on the limits of feasibility. It provides maximum flexibility during installation and, by placing the filter externally, with the Vessel VRO23, it is possible to achieve a flow rate of up to 150 l/h. The XXS has been designed having in mind all the installation difficulties that even modern kitchens offer.*

**Can be integrated with Safedrop anti-flooding system (page 20)**



◀ 378 mm

▲ 335 mm

▲ 96 mm



Filtro in dotazione  
*Supplied Filter*



La macchina è conforme ai requisiti delle direttive europee e prodotta in conformità con D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012.  
The machine comply with the requirements of european directives and is produced in compliance with DM17406/04/2004 and DM25 of 07/02/12.

# HDO XXS

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA  
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS




## HDO XXS TFT

Wi-Fi

Allarme filtri / *Filter alarm*

Lettura conducibilità / *Conductivity reading*

Membrane flushing



Misure / *Measures* **33,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELLO <i>MODEL</i>	CODICE <i>CODE</i>	PORTATA <i>FLOW (l/h)</i>	MEMBRANE	POMPA <i>PUMP</i>	FILTRAZIONE <i>FILTRATION</i>
HDO 100 TFT XXS	02FLT013	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna/ <i>External</i>
HDO 130 TFT XXS	02FLT014	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna/ <i>External</i>
HDO 150 TFT XXS	02FLT015	150	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna/ <i>External</i>

## HDO XXS LCD

Allarme filtri / *Filter alarm*

Lettura conducibilità / *Conductivity reading*

Membrane flushing

Integrabile con sistema anti-allagamento Safedrop (pag. 20)  
*Can be integrated with Safedrop anti-flooding system (page 20)*



Misure / Measures **33,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
HDO 100 LCD XXS	02FLL025	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna/External
HDO 130 LCD XXS	02FLL026	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna/External
HDO 150 LCD XXS	02FLL027	150	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna/External

## HDO XXS B

Allarme filtri / *Filter alarm*



Misure / Measures **33,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
HDO 100 B XXS	02FLB010	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna/External
HDO 130 B XXS	02FLB011	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna/External
HDO 150 B XXS	02FLB012	150	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna/External

# HDO EASY

DISPOSITIVO AD OSMOSI CON ACCUMULO  
*TANK REVERSE OSMOSIS RESIDENTIAL*

La Hdo Easy a 5 o 6 stadi di filtrazione con accumulo, offre un'alternativa alle macchine a flusso diretto. Anche Easy monta il Vessel brevettato Filtech che contraddistingue tutte le Hdo ma si basa sulla tecnologia del vaso di accumulo esterno. La pre e post filtrazione sono montate su attacchi a baionetta e tutta la tecnologia di questa macchina è stata studiata, prodotta e testata da noi in Italia per dare risultati reali sulla qualità dell'acqua trattata.

*The Hdo Easy, 5 or 6 filtration stage, offers an alternative to direct flow machines. Hdo Easy mounts the patented Filtech Vessel that distinguishes all the Hdo but is based on the technology of the external storage tank. Pre and post filtration are mounted on bayonet brackets and all the technology of this machine has been studied, produced and tested by us in Italy to give real results on the quality of the treated water.*





La macchina è conforme ai requisiti delle direttive europee e prodotta in conformità con D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012.  
The machine comply with the requirements of european directives and is produced in compliance with DM17406/04/2004 and DM25 of 07/02/12.

# HDO EASY 5 STADI



**A**

## 1° Stadio - 1st Stage

Filtrazione Sediment 5µm  
5µm Sediment Filtration

## 2° Stadio - 2nd Stage

Carbone di Cocco  
Coconut shell Carbon

**B**

## 3° Stadio - 3rd Stage

Membrana Osmotica  
Reverse Osmosis  
membrane

**C**

## 4° Stadio - 4th Stage

Micro Filtrazione a 0,5 µm  
0,5 µm Micro - Filtration

## 5° Stadio - 5th Stage

Post Filtrazione con  
Carbone di Cocco  
Post Filtration with  
Coconut shell Carbon

## EASY REPLACEMENT KIT

Hdo Easy è composta di 5 stadi fondamentali: pre-filtrazione a 5 µm e carbone di cocco, il terzo passaggio è sulla membrana osmotica e gli ultimi 2 in post-trattamento con carbone di cocco e micro-filtrazione a 0,5 µm.

*Hdo Easy consists of 5 basic stages: pre-filtration at 5 µm and coconut, the third step is on the osmotic membrane and the last 2 in post-treatment with coconut and microfiltration at 0.5 µm.*



**WS5C**

Easy Carbon 5



**WS5P**

Easy Micro 05

Cod. ESK001

VERSIONE VERSION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MEMBRANE	CAPACITÀ ACCUMULO TANK CAPACITY	PESO WEIGHT
Hdo EASY	01EHY001	5 STAGE OSMOSIS	75 GPD	12 L / 3,2G	3,7



# HDO EASY 6 STADI



**A**

**1° Stadio - 1st Stage**  
Filtrazione Sediment 5µm  
5µm Sediment Filtration

**2° Stadio - 2nd Stage**  
Carbone di Cocco  
Coconut shell Carbon

**B**

**3° Stadio - 3rd Stage**  
Membrana Osmotica  
Reverse Osmosis membrane

**C**

**4° Stadio - 4th Stage**  
Filtrazione Sediment 5µm  
5 µm Sediment Filtration

**5° Stadio - 5th Stage**  
Post Filtrazione con  
Carbone di Cocco  
Post Filtration with  
Coconut shell Carbon

**6° Stadio - 6th Stage**  
Ultra Filtrazione a 0,01 µm  
0,01 µm Ultra Filtration

## EASY ULTRA REPLACEMENT KIT

*Hdo Easy Plus è composta di 6 stadi fondamentali: prefiltrazione a 5 µm e carbone di cocco il terzo passaggio è sulla membrana osmotica e gli ultimi 3 in post-trattamento con carbone di cocco, filtrazione a 5 µm ed infine la barriera ultrafiltrante antibatterica a 0,01 µm.*

*Hdo Easy Plus consists of 6 basic stages: pre-filtration at 5 µm and coconut the third step is on the osmotic membrane and the last 3 in post-treatment with coconut, 5 µm filtration and ultimately the ultra barrier - antibacterial filter at 0.01 µm.*



**WS5C**

Easy Carbon 5



**WS001**

Ultrafiltration

Cod. ESK002

VERSIONE VERSION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MEMBRANE	CAPACITÀ ACCUMULO TANK CAPACITY	PESO WEIGHT
Hdo EASY PLUS	01EHY002	6 STAGE OSMOSIS	75 GPD	12 L / 3,2G	3,7



**LINEA GAIA**  
*GAIA LINE*



# GAIA

DISPOSITIVO FILTRANTE  
FILTRATION DEVICE

**Gaia** è un innovativo sistema compatto di trattamento acqua domestico con vari stadi di filtrazione che garantisce sempre l'erogazione di un'acqua di ottima qualità.

***Gaia** is an innovative compact household water treatment system with various filtration stages, which always ensures the delivery of high quality water.*



## GAIA LCD

### Caratteristiche

- Allarme filtro tempo
- Schermo LCD
- Allarme antiallagamento
- Allarme filtro litri
- Filtrazione fino a 0,1 µm
- Blocco antiallagamento

### Features

- Filter alarm time
- LCD screen
- Flooding alarm
- Filter alarm liters
- Up to 0,1 µm filtration
- Flooding block

## GAIA B

### Caratteristiche

- Allarme filtro tempo
- Schermo LCD
- Allarme filtro litri
- Filtrazione fino a 0,1 µm

### Features

- Filter alarm time
- LCD screen
- Filter alarm liters
- Up to 0,1 µm filtration

La macchina è conforme ai requisiti delle direttive europee e prodotta in conformità con D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012.  
The machine comply with the requirements of european directives and is produced in compliance with DM17406/04/2004 and DM25 of 07/02/12.



# GAIA 3S

DISPOSITIVO FILTRANTE  
FILTRATION DEVICE



MODELLO MODEL	CODICE CODE	GESTIONE ELETTRONICA ALARM MANAGEMENT	PORTATA FLOW (l/h)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	FILTRI FILTERS
GAIA 3S UF LCD	03GDU001	COMPLETA FULL	300 l/h	0,1 µm	FP 130 + FC 130 + FU 15-01
GAIA 3S UF B	03GDU002	SOLO LETTURA READING	300 l/h	0,1 µm	FP 130 + FC 130 + FU 15-01

# GAIA

DISPOSITIVO FILTRANTE  
FILTRATION DEVICE



MODELLO MODEL	CODICE CODE	GESTIONE ELETTRONICA ALARM MANAGEMENT	PORTATA FLOW (l/h)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	FILTRI FILTERS
GAIA MR 05 AG LCD	02GDM001	COMPLETA FULL	300 l/h	0,5 µm	FP 130 + FC 135 AG
GAIA MR 05 AG B	02GDM002	SOLO LETTURA READING	300 l/h	0,5 µm	FP 130 + FC 135 AG
GAIA UF LCD	02GDU001	COMPLETA FULL	300 l/h	0,1 µm	FC 130 + FU 15-01
GAIA UF B	02GDU002	SOLO LETTURA READING	300 l/h	0,1 µm	FC 130 + FU 15-01



# LINEA AFRODITE

Sistema di filtrazione sotto lavello

## *AFRODITE LINE*

*Under sink water filtration*







# AFRODITE DOUBLE



MODELLO MODEL	CODICE CODE	GESTIONE ELETTRONICA ALARM MANAGEMENT	PORTATA FLOW (l/h)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	FILTRI FILTERS
AFRODITE UF DOUBLE BASE	02KAT005	NONE	300 l/h	0,1 µm	FC 130 + FU 15-01
AFRODITE SILVER DOUBLE BASE	02KAT006	NONE	300 l/h	0,5 µm	FP 130 + FC 135 AG
AFRODITE UF DOUBLE	02KAT001	ALLARME FILTRO FILTER ALARM – LCD	300 l/h	0,1 µm	FC 130 + FU 15-01
AFRODITE SILVER DOUBLE	02KAT002	ALLARME FILTRO FILTER ALARM – LCD	300 l/h	0,5 µm	FP 130 + FC 135 AG



## FP 130

Sediment 5 µm

Filtro sedimento in fiocco di polipropilene per rimuovere particelle superiori a 5 µm, per avere una maggiore protezione in caso di acqua ricca di sedimenti.

*Polypropylene staple sediment filter that remove particles larger than 5 µm, for a better protection in case of sediment-rich water.*

Portata / Flow rate 300 l/h  
 Temperatura / Temperature range 5 / 38° C  
 Pressione massima / Max pressure 6 bar  
 Durata Massima / Maximum Duration:  
 1 anno dall' installazione / 1 year after installation

Cod. FILBA002



## FC 135 AG

Bacteriostatic  
 Carbon block 0,5 µm

Miglior sapore e miglior odore dell'acqua grazie ai carboni attivi che rimuovono una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloroetano, ecc. Azione filtrante di sedimenti superiori ai 0,5 µm e azione batteriostatica. Questo filtro da solo già soddisfa molte esigenze per un'acqua buona da bere.

*Better taste and odor of the water thanks to the active carbon, that remove a vast range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dichloroethanes, etc. sediment filtering action on particles greater than 0.5 µm and a bacteriostatic action. This filter alone already meets many needs for a better drinking water.*

Capacità / Capacity 12.000 l  
 Portata / Flow rate 300 l/h  
 Temperatura / Temperature range 5 / 38° C  
 Pressione massima / Max pressure 6 bar  
 Durata Massima / Maximum Duration:  
 1 anno dall' installazione / 1 year after installation

Cod. FILBA004



## FC 130

Carbon block 5 µm

I carboni attivi di cocco hanno un'azione di rimozione di una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloroetano, ecc. Per un'acqua da bere più gradevole, libera da odori e sapori indesiderati. In più, questo filtro ha anche un'azione di rimozione dei sedimenti superiori ai 5 µm.

*The active coconut carbons have the effect of removing a wide range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dichloroethane, etc. For a more pleasant water free from unwanted odors and flavors. In addition, this filter also has a sediment removal action greater than 5 µm.*

Capacità / Capacity 21.000 l  
 Portata / Flow rate 300 l/h  
 Temperatura / Temperature range 5 / 38° C  
 Pressione massima / Max pressure 6 bar  
 Durata Massima / Maximum Duration:  
 1 anno dall' installazione / 1 year after installation

Cod. FILBA001



## FU 15-01

Ultrafiltration 0,1 µm

Ultrafiltrazione a fibre cave per particelle superiori ai 0,1 µm. FU 15-01 dà il vantaggio di avere una barriera di protezione contro i batteri per l'acqua di casa tua.

*Hollow fiber ultrafiltration for particles larger than 0.1 µm. The FU 15-01 give the advantage of having a protective barrier against the bacteria for the water of your home.*

Portata / Flow rate 300 l/h  
 Temperatura / Temperature range 5 / 38° C  
 Pressione massima / Max pressure 6 bar  
 Durata Massima / Maximum Duration:  
 1 anno dall' installazione / 1 year after installation

Cod. FILBA027

# AFRODITE SINGLE



Sistema di ultra filtrazione  
meccanica sottolavello.  
*Under sink ultra filtration system.*

MODELLO MODEL	CODICE CODE	GESTIONE ELETTRONICA ALARM MANAGEMENT	PORTATA FLOW (l/h)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	FILTRI FILTERS
AFRODITE SMART	01KAF005	RUBINETTO ELETTRONICO ELECTRONIC FAUCET	300 l/h	0,1 µm	FCU 15-01
AFRODITE SILVER	01KAF002	RUBINETTO ELETTRONICO ELECTRONIC FAUCET	300 l/h	0,5 µm	FC 135 AG
AFRODITE SMART BASE	01KAF006	NONE	300 l/h	0,1 µm	FCU 15-01
AFRODITE SILVER BASE	01KAF003	NONE	300 l/h	0,5 µm	FC 135 AG

## FILTRI / FILTERS



### FCU 15-01

Carbon block 5 µm  
Ultrafiltration 0,1 µm

I carboni attivi di cocco hanno un'azione di rimozione di una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloretoano, ecc. Per un'acqua da bere più gradevole, libera da odori e sapori indesiderati. In più, questo filtro ha anche un'azione di rimozione dei sedimenti superiori ai 5 µm, con barriera antibatterica 0,1 µm.

*The active coconut carbons have the effect of removing a wide range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dichlorethane, etc. For a more pleasant water free from unwanted odors and flavors. In addition, this filter also has a sediment removal action greater than 5 µm, with 0.1 antibacterial barrier.*

Capacità / Capacity 21.000 l  
Portata / Flow rate 300 l/h  
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C  
Pressione massima / Max pressure 6 bar  
Durata Massima / Maximum Duration:  
1 anno dall'installazione / 1 year after installation

Cod. FILBA040



### FC 135 AG

Bacteriostatic  
Carbon block 0,5 µm

Miglior sapore e miglior odore dell'acqua grazie ai carboni attivi che rimuovono una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloretoano, ecc. Azione filtrante di sedimenti superiori ai 0,5 µm e azione batteriostatica. Questo filtro da solo già soddisfa molte esigenze per un'acqua buona da bere.

*Better taste and odor of the water thanks to the active carbon, that remove a vast range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dichlorethanos, etc. sediment filtering action on particles greater than 0.5 µm and a bacteriostatic action. This filter alone already meets many needs for a better drinking water.*

Capacità / Capacity 12.000 l  
Portata / Flow rate 300 l/h  
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C  
Pressione massima / Max pressure 6 bar  
Durata Massima / Maximum Duration:  
1 anno dall'installazione / 1 year after installation

Cod. FILBA004

## RUBINETTO / FAUCET



ELECTRONIC

RUBIN006

SILVER: COD. 01KAF002

SMART: COD. 01KAF005

Rubinetto elettronico per gestione filtro.  
*Electronic faucet for filter management.*



MECHANIC

RUBIN001

SILVER: COD. 01KAF003

SMART: COD. 01KAF006



# AFRODITE

## MINI DOUBLE



MODELLO MODEL	CODICE CODE	GESTIONE ELETTRONICA ALARM MANAGEMENT	PORTATA FLOW (l/h)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	FILTRI FILTERS
AFRODITE UF MINI DOUBLE BASE	02KAT007	NESSUNO NONE	300 l/h	0,1 µm	MC 130 + MU 15-01
AFRODITE SILVER MINI DOUBLE BASE	02KAT008	NESSUNO NONE	300 l/h	0,5 µm	MP 130 + MC 135 AG
AFRODITE UF MINI DOUBLE	02KAT009	ALLARME FILTRO FILTER ALARM – LCD	300 l/h	0,1 µm	MC 130 + MU 15-01
AFRODITE SILVER MINI DOUBLE	02KAT010	ALLARME FILTRO FILTER ALARM – LCD	300 l/h	0,5 µm	MP 130 + MC 135 AG

## MP 130

Sediment 5 µm

Filtro sedimento in fiocco di polipropilene per rimuovere particelle superiori a 5 µm, per avere una maggiore protezione in caso di acqua ricca di sedimenti.

*Polypropylene staple sediment filter that remove particles larger than 5 µm, for a better protection in case of sediment-rich water.*



Portata / Flow rate 300 l/h  
 Temperatura / Temperature range 5 / 38° C  
 Pressione massima / Max pressure 6 bar  
 Durata Massima / Maximum Duration:  
 1 anno dall' installazione / 1 year after installation

Cod. FILMI005

## MC 135 AG

Bacteriostatic  
 Carbon block 0,5 µm

Miglior sapore e miglior odore dell'acqua grazie ai carboni attivi che rimuovono una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloroetano, ecc. Azione filtrante di sedimenti superiori ai 0,5 µm e azione batteriostatica. Questo filtro da solo già soddisfa molte esigenze per un'acqua buona da bere.

*Better taste and odor of the water thanks to the active carbon, that remove a vast range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dichloroethane, etc. sediment filtering action on particles greater than 0.5 µm and a bacteriostatic action. This filter alone already meets many needs for a better drinking water.*



Capacità / Capacity 6.000 l  
 Portata / Flow rate 300 l/h  
 Temperatura / Temperature range 5 / 38° C  
 Pressione massima / Max pressure 6 bar  
 Durata Massima / Maximum Duration:  
 1 anno dall' installazione / 1 year after installation

Cod. FILMI002

## MC 130

Carbon block 5 µm

I carboni attivi di cocco hanno un'azione di rimozione di una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloroetano, ecc. Per un'acqua da bere più gradevole, libera da odori e sapori indesiderati. In più, questo filtro ha anche un'azione di rimozione dei sedimenti superiori ai 5 µm.

*The active coconut carbons have the effect of removing a wide range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dichloroethane, etc. For a more pleasant water free from unwanted odors and flavors. In addition, this filter also has a sediment removal action greater than 5 µm.*



Capacità / Capacity 11.000 l  
 Portata / Flow rate 300 l/h  
 Temperatura / Temperature range 5 / 38° C  
 Pressione massima / Max pressure 6 bar  
 Durata Massima / Maximum Duration:  
 1 anno dall' installazione / 1 year after installation

Cod. FILMI001

## MU 15-01

Ultrafiltration 0,1 µm

Ultrafiltrazione a fibre cave per particelle superiori ai 0,1 µm. MU 15-01 dà il vantaggio di avere una barriera di protezione contro i batteri per l'acqua di casa tua.

*Hollow fiber ultrafiltration for particles larger than 0.1 µm. The MU 15-01 give the advantage of having a protective barrier against the bacteria for the water of your home.*



Portata / Flow rate 300 l/h  
 Temperatura / Temperature range 5 / 38° C  
 Pressione massima / Max pressure 6 bar  
 Durata Massima / Maximum Duration:  
 1 anno dall' installazione / 1 year after installation

Cod. FILMI006

# AFRODITE MINI SINGLE



MODELLO MODEL	CODICE CODE	GESTIONE ELETTRONICA ALARM MANAGEMENT	PORTATA FLOW (l/h)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	FILTRI FILTERS
AFRODITE MINI SINGLE SMART	01KAF009	RUBINETTO ELETTRONICO ELECTRONIC FAUCET	300 l/h	0,1 µm	MCU 15-01
AFRODITE MINI SINGLE SILVER	01KAF010	RUBINETTO ELETTRONICO ELECTRONIC FAUCET	300 l/h	0,5 µm	MC 135 AG
AFRODITE MINI SINGLE SMART BASE	01KAF011	NONE	300 l/h	0,1 µm	MCU 15-01
AFRODITE MINI SINGLE SILVER BASE	01KAF012	NONE	300 l/h	0,5 µm	MC 135 AG



## MCU 15-01

Carbon block 5 µm  
Ultrafiltration 0,1 µm

I carboni attivi di cocco hanno un'azione di rimozione di una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloretano, ecc. Per un'acqua da bere più gradevole, libera da odori e sapori indesiderati. In più, questo filtro ha anche un'azione di rimozione dei sedimenti superiori ai 5 µm, con barriera antibatterica 0,1 µm.

*The active coconut carbons have the effect of removing a wide range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dichlorethane, etc. For a more pleasant water free from unwanted odors and flavors. In addition, this filter also has a sediment removal action greater than 5 µm, with 0.1 antibacterial barrier.*

Capacità / Capacity 11.000 l  
Portata / Flow rate 300 l /h  
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C  
Pressione massima / Max pressure 6 bar  
Durata Massima / Maximum Duration:  
1 anno dall' installazione / 1 year after installation

**Cod. FILMI011**



## MC 135 AG

Bacteriostatic  
Carbon block 0,5 µm

Miglior sapore e miglior odore dell'acqua grazie ai carboni attivi che rimuovono una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloretano, ecc. Azione filtrante di sedimenti superiori ai 0,5 µm e azione batteriostatica. Questo filtro da solo già soddisfa molte esigenze per un'acqua buona da bere.

*Better taste and odor of the water thanks to the active carbon, that remove a vast range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dichlorethanos, etc. sediment filtering action on particles greater than 0.5 µm and a bacteriostatic action. This filter alone already meets many needs for a better drinking water.*

Capacità / Capacity 6.000 l  
Portata / Flow rate 300 l /h  
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C  
Pressione massima / Max pressure 6 bar  
Durata Massima / Maximum Duration:  
1 anno dall' installazione / 1 year after installation

**Cod. FILMI002**



## ACCESSORI E RICAMBI

Abbiamo disponibili tutti gli accessori necessari per la manutenzione delle macchine

## ACCESSORIES AND SPARE PARTS

*We have available all the necessary accessories for the maintenance of the machines*





<b>CODICE / CODE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
RUBIN001	Rubinetto singolo INOX	<i>Single Stainless Steel Faucet</i>
RUBIN005	Rubinetto a due vie inox	<i>2 way Stainless Steel Faucet</i>
RUBIN002	RUBINETTO 3 VIE CURVO INOX	<i>3 way Faucet</i>
RUBIN006	Rubinetto Elettronico 10"	<i>Electronic single way Faucet</i>
RUBIN008	Rubinetto Elettronico a 3 vie dritto	<i>Electronic 3 way Faucet</i>
RUBIN009	Rubinetto Elettronico a 3 vie L.Reach	<i>Electronic 3 way Long Reach Faucet</i>
BVA001	Presa Acqua girevole 3/8" 8	<i>Ball Valve 3/8" 8</i>
BVA002	Presa Acqua girevole 3/8" 3/8"	<i>Ball Valve 3/8" 3/8"</i>
BVA003	Presa Acqua girevole 3/8" 1/4"	<i>Ball Valve 3/8" 1/4"</i>
BVA004	Presa Acqua girevole 1/2" 8	<i>Ball Valve 1/2" 8</i>
BVA005	Presa Acqua girevole 1/2" 3/8"	<i>Ball Valve 1/2" 3/8"</i>
BVA006	Presa Acqua girevole 1/2" 1/4"	<i>Ball Valve 1/2" 1/4"</i>
MOSM0001	Gruppo Vessel 2 moduli	<i>2 Module Vessel</i>
MOSM0002	Gruppo Vessel 3 moduli	<i>3 Module Vessel</i>
MOSM0011	Gruppo Vessel 1 modulo	<i>1 Module Vessel</i>
MOFR001	Gruppo Vessel 2 moduli VRO23	<i>2 Module Vessel VRO23</i>
TANK003	Selbatoio da 2 litri	<i>2 l Tank</i>
TANK004	Selbatoio da 12 litri	<i>12 l Tank</i>
POMPA001	Pompa Booster	<i>Booster Pump</i>
POMPA002	Pompa B. Silent	<i>Silent Booster Pump</i>
POMPV002	Pompa B. Silent 110 v	<i>110 V Silent Booster Pump</i>
POMPA001	Pompa Booster Super	<i>Super Booster Pump</i>

<b>CODICE / CODE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
OSCAR003	Membrana 150 GPD	150 GDP MEMBRANE
OSCAR004	Membrana 220 GPD	220 GDP MEMBRANE
OSCAR005	Membrana 75 GPD	75 GDP MEMBRANE
OSCAR005	Membrana 330 GPD	330 GDP MEMBRANE
SCHE001	CENTRALINA LCD HDO / GAIA	LCD CONTROL BOARD FOR HDO / GAIA
SCHE003	CENTRALINA B HDO	B CONTROL BOARD FOR HDO
SCHE006	CENTRALINA B GAIA	B CONTROL BOARD FOR GAIA
SCHE012	CENTRALINA TFT	TFT CONTROL BOARD
F.PAN.COM.002	FRONTALINO CON CABLAGGIO CAPACITIVO	TOUCH FRONT PANEL WITH CABLING
F.PAN.COM.003	FRONTALINO CON CABLAGGIO LCD	LCD FRONT PANEL WITH CABLING
F.PAN.COM.005	FRONTALINO CON CABLAGGIO TFT	TFT FRONT PANEL WITH CABLING
PRESS001	Pressostato massima 2,5 bar	2,5 bar Pressure Switch
PRESS003	Pressostato massima 6,5 bar	6,5 bar Pressure Switch
EVLVI003	Elettrovalvola	Solenoid Valve
EVLVV001	Elettrovalvola 110 V	Solenoid Valve 110
RID001	Riduttore	CO2 Reducer
ADAT001	Adattatore	Gas Tank Adapter
KEY001	Chiave vessel Vessel Key	Vessel Key
CS001	Cartuccia Sanificante OSMOSI	Sanitizer cardrige RO
CS002	Cartuccia Sanificante FILTRAZIONE	Sanitizer cardrige Filtration
SU001	Supporto sanificante FX 4 denti	Support for sanitizer (4-pin)
SU002	Supporto sanificante WS 3 denti	Support for Sanitizer (3- pin)



## VASTA GAMMA DI PRODOTTI

La linea professionale garantisce alte prestazioni e affidabilità anche per lunghi cicli di lavoro. La versatilità delle configurazioni consente di soddisfare tutti i tipi di clientela.

## WIDE RANGE OF PRODUCTS

*The professional line guarantees high performances and reliability even for long job cycles. The versatility of the configurations allows to satisfy all the types of customer.*

**FilTECH**  
water patented systems





## LINEA PROFESSIONALE / PROFESSIONAL LINE

La linea **professionale** garantisce alte prestazioni e affidabilità anche per lunghi cicli di lavoro. La versatilità delle configurazioni consente di soddisfare tutti i tipi di clientela.

*The **professional** line guarantees high performances and reliability even for long job cycles. The versatility of the configurations allows to satisfy all the types of customer.*



LINEA DP  
DP LINE



LINEA DP SLIM  
DP SLIM LINE



LINEA DP SMART  
DP SMART LINE





LINEA FILTRI  
*FILTERS LINE*



---

## Condizioni di vendita

---

Le presenti Condizioni di Vendita (C.V.) salvo eventuali deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita della Filtech. Eventuali C.V. del compratore non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto e, comunque, non escluderanno l'efficacia delle presenti C.V., con le quali dovranno venire concordate. Le presenti C.V., come i contratti di vendita relativi, sono disciplinati dalla Legge Italiana. Qualsiasi documento o altro materiale descrittivo inviato dalla Filtech si considera "offerta" solo se in esso viene così espressamente qualificato. L'irrevocabilità dell'offerta deve essere espressamente prevista per scritto e deve essere accompagnata da un termine di validità, decorso il quale essa libera Filtech da ogni impegno verso il destinatario dell'offerta. L'accettazione di un contratto di vendita da parte del compratore, in qualsiasi forma effettuate, comporta la sua adesione alle presenti C.V. Ogni dato o elemento (pesi, rendimenti, ecc.) figurante nei cataloghi, illustrazioni, listini Filtech così come le caratteristiche di campioni o di modelli da questi predisposti, hanno carattere puramente indicativo, Salvo eventuali diverse pattuizioni scritte, Filtech garantisce i propri prodotti da difetti di progettazione, di materiale o di fabbricazione ad essa riconducibili. La garanzia non trova applicazione qualora non venga provato il corretto uso, conservazione, manutenzione del prodotto fornito se il collocamento in opera non è compiuto a regola d'arte o qualora sia stato effettuato un intervento di modificazione o riparazione senza preventivo consenso scritto di Filtech. La garanzia, anche per eventuali vizi occulti, avrà la durata a termini di legge e decorrerà dalla consegna del materiale da parte di Filtech. La richiesta di garanzia dovrà essere inoltrata per iscritto;

Filtech verificherà la contestazione e avrà diritto, a sua scelta, di:

- sostituire i prodotti difettosi a sue spese, trattenendo i prodotti resi;
- riparare a proprie spese il prodotto difettoso, presso la propria sede.

In ogni caso il valore della garanzia non potrà mai essere superiore all'importo pagato dal compratore per il materiale difettoso. Qualora la contestazione risulti infondata o il difetto non rientri tra quelli coperti da garanzia, il compratore sarà tenuto a risarcire Filtech di tutte le spese sostenute. La garanzia di cui alle presenti C.V. assorbe e sostituisce le garanzie legali per i vizi ed esclude ogni altra responsabilità di Filtech che trova origine nei prodotti finiti. Decorsa la garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di Filtech. Salvo diversa pattuizione scritta la vendita si intende effettuata in Porto assegnato. E' fatto obbligo al compratore di collaudare il materiale per rendersi conto dell'idoneità

del prodotto che, esclusi vizi occulti, deve corrispondere alle esigenze dell'installatore: robustezza, prestazioni, ecc. E' fatto obbligo al compratore di verificare la merce prima di ritirarla e, in caso di avaria o mancanza, provvedere direttamente alla tutela di ogni suo diritto nei confronti del vettore. Eventuali reclami per irregolarità nelle spedizioni, così come quelli che il compratore potrebbe rilevare non appena in possesso della merce, non saranno presi in esame dopo cinque giorni dall'arrivo della merce stesa. Se non concordate condizioni particolari tutti i pezzi Filtech si intendono per merce resa Franco Partenza, esclusa IVA e senza imballaggio. Quest'ultimo se richiesto o comunque quando necessario, verrà fatturato al costo. Non si accettano imballi di ritorno. Filtech non si assume nessuna responsabilità per ritardi di consegna o di produzione dovuti ad eventi di forza maggiori. Quali, a solo titolo esemplificativo, calamità naturali, difficoltà negli approvvigionamenti, sospensione di energia, scioperi del personale o nei trasporti ecc. Per l'interpretazione delle seguenti C.V. fa fede unicamente il testo in Italiano. Ogni modifica o integrazione delle presenti C.V. o dei contratti di vendita dovrà essere effettuata per iscritto a pena di nullità. Il ritiro del materiale le cui fatture avranno come riferimento le condizioni generali di vendita di cui sopra indicate, verrà considerato come un'accettazione delle regole sopra menzionate. Per ogni controversia relativa all'interpretazione od esecuzione dei contratti cui si applicano le seguenti C.V. è esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia. Dati e foto riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Filtech si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica che riterrà necessaria per migliorare efficienza e qualità dei propri prodotti.

Le macchine citate nel presente catalogo sono conformi ai requisiti delle direttive europee e sono prodotte in conformità con: DM174 del 06/04/2004 del Ministero Della Salute (Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano) DM 25 del 07/02/2012 del Ministero Della Salute (Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano) Visto il Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che prevede il mutuo riconoscimento dei regolamenti tecnici, il prodotto è liberamente commercializzabile in tutti gli stati membri UE.



---

## Terms of sale

---

*Unless agreed upon expressly in writing, these Terms of Sale govern all sales contracts stipulated by Filtech. Any other terms of sale established by the buyer are not applicable unless expressly accepted in writing. The terms of sale of the buyer shall in no event override the terms of sale herein, and must be harmonised with these terms of sale. The terms of sale herein and all related contracts of sale are subject to Italian law. Any documents or other descriptivematerial provided by Filtech may only be considered as an "offer" if expressly qualified as such. In the event of an irrevocable offer, this must be indicated expressly in writing, specifying a final date of validity after which Filtech is released of any obligation toward the recipient of the offer. Acceptance of a contract of sale by the buyer, in whatsoever form, shall imply the agreement of the buyer with these terms of sale. All information or specifications (weights, performance etc.) given in catalogues, illustrations or Filtech price catalogues and all specifications of samples or models created to said samples are purely indicative only. Unless otherwise agreed in writing, Filtech guarantees its products against any design, material or manufacturing defects. The warranty is not valid whereby proof cannot be produced that the products supplied have been used, stored or maintained correctly, in the event of an installation that has not been performed in a workmanlike manner, or in the event of any modification or repairs carried out without prior written consent from FilTech. Even in the event of hidden defects, the duration of the warranty is as determined by law and begins from the date of delivery of the material by Filtech. Warranty claims must be made in writing;*

*Filtech will verify the validity of the claim and reserves the right to either:*

- replace defective products at its own expense and retain the returned products;*
- repair the defective product at its own premises and at its own expense.*

*In no case may the value of the warranty claim exceed the value paid by the buyer for the defective material. In the event of a claim deemed to be unfounded or of a defect not included among those covered by the warranty, the buyer will be required to reimburse Filtech for all costs sustained. The warranty described herein includes and replaces all warranties required by law and releases Filtech from any other liability arising from the finished products. No claims may be made against Filtech after the expiry of the warranty. Unless agreed upon expressly in writing, all material sold is shipped carriage forward. The buyer is required to test material received to ascertain the suitability of the product which, exclusive of any hidden defect, must meet the requirements of the installer in terms of strength,*

*performance etc. The buyer is required to inspect goods before taking possession of them and, in the event of faults or missing parts, must exercise his or hers rights in relation to the shipping company. No claims concerning shipment or for reasons identifiable by the buyer immediately after taking possession of the goods will be accepted after five days following delivery of the goods themselves. Unless expressly agreed upon otherwise, all prices for Filtech products are ex-works and exclusive of VAT and packaging. If requested or where necessary, packaging may be invoiced at cost price. Packaging may not be returned. Filtech may not be held responsible for any delay in delivery or production due to force majeure, such as (but not limited to): natural disasters, sourcing difficulties, power outages, personnel or transport strikes, etc. All legal interpretation of these terms of sale shall refer solely to the original Italian wording. Any modifications or amendments to these terms of sale will be deemed null and void unless made expressly in writing. The act of taking delivery of goods the invoices for which cite the aforementioned terms of sale will imply acceptance with the terms of sale themselves. For any dispute arising from the interpretation or implementation of contracts for which the terms of sale herein apply, the exclusive court of competent jurisdiction will be the tribunal of Reggio Emilia. All specifications and photographs in this catalogue are purely indicative only. Filtech reserves the right to implement any modifications it deems necessary to improve the performance and quality of its products without prior notice.*

*The machines in this catalogue comply with the requirements of european directives and produced in compliance with: DM174 06/04/2004 of italian department of health (Rules about materials and object that can be used in plants for treatment and distribution of water for human usage) DM 25 07/02/2012 of italian department of health (Technical rules concerning machines for treatment of water for human usage) According with Regulation (CE) No 764/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008, that ratify the principle of mutual recognition of technical rules, the product can be lawfully marketed in any Member State.*

**FEELRO**  
FILTRATION REVERSE OSMOSIS

powered by

**FilTECH**

FILTECH s.rl. - Via Leon Battista Alberti, 5 - 42048 Rubiera (RE)  
t. +39 0522 262688 - f. +39 0522 261410 - [filtech@fil-techsrl.com](mailto:filtech@fil-techsrl.com)

[www.filtech.it](http://www.filtech.it)

